

MAALÄMPÖNESTEET

Sisältää ruotsalaista bioetanolia (valmistettu paikallisesti tuotetusta vehnästä), joka on denaturoitu ja värijätty vihreäksi.

KÄYTTÖALUEET

Käytetään geoenergiajärjestelmissä estämään maalämpöpiirin jäätymisen. Bioetanol on nykyään Ruotsin ehdottomasti yleisin kylmäaineratkaisu.

TUOTETIEDOT

Pitoisuudet: Toimitetaan 95% tiivisteenä.

Pakkaukset: Kanisteri 25 l, Tynnyri 208 l, IBC 1 000 l.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vähäinen välitön myrkyllisyys ihmisielle. Vähäinen myrkyllisyys vesielöille. Helposti hajoava.

Ei kerääny luontoon. Fermentoitu etanol ei lisää hiilidioksidin nettotuotantoa. Uusiutuva raaka-aine.

Tuotenro Tuote

1043 KBS Kanisteri 25 litraa

1049 KBS Tynnyri 208 litraa

1045 KBS IBC 1000 litraa



Paino	Tilavuus	Jäätympistie	Leimahduspiste	Tiheys	Refraktiivinen indeksi
%	%	(°C)	(°C)	(g/cm3)	(nD 20 °C)
20	25	-10	38	0.968	1.3500
24	29	-14	34	0.961	1.3514
29	34	-19	31	0.955	1.3530
30	35	-20	29	0.954	1.3534
40	45	-30	26	0.936	1.3543