

SUOJAPUTKI

SUOJAPUTKI PORAUSREIKIEN PYSYVÄÄ SUOJAUSTA VARTEN

KÄYTTÖALUE

Suojaputket asennetaan maanpinnan ja kallioperän väliin estämään pintaveden sekoittumisen pohjaveteen.

TUOTETIEDOT

Pituus: 3m.
Mitat: Ø 139,7x5,0mm ja Ø 168,3x5,4mm.
Kulma: 55 astetta toisessa päässä.
Määrä: 10 putkea nippua kohti.

Pituus on mukautettu optimaalista kuljetusta ja helppoa asennusta varten.
Putkien toinen pää on viistottu hitsauksen helpottamiseksi.

Valmistetaan standardien DIN 2458/1626 ja EN 10220:2002 mukaisesti.

Tuotenro Tuote

1089	168,3 x 5,0
1090	139,7 x 5,4



MuoviTech®

AB MUOVITECH FINLAND OY, Metallitie 2-4, 23100 Mynämäki, Finland
TEL +358 207 28 05 80 FAX +358 207 28 05 81 EMAIL myynti@muovitech.com WEB www.muovitech.com

SUOJAPUTKEN KANSI, KOMPOSIITTI

ESTÄÄ PINTAVEDEN VUOTAMISEN JA PAINEELLISEN POHJAVEDEN

Karkaistu komposiittimuovi, synteettinen tiivistekumi ja ruostumattomat ruuvit.

Saatavana useita kokoja ja malleja.

Kaikki yksittäiskämmityt kollektorimallit (2x) sisältävät ylimääräisen reiän paineellisen veden poistoa, luotausta tai uudelleentäyttöä varten. Ylimääräinen reikä avataan kääntämällä kumitiivistettä.

KÄYTTÖALUE

Suojaputken kansi asennetaan suojaputken estämään pintaveden ja paineellisen veden vuotaminen. Tiivistää suojaputket ja kollektorin putket, kun tiiviste laajenee kiristettäessä neljää ruostumatonta pulttia.

TUOTETIEDOT

Mitat: Ø 139,7mm ja Ø 168,3mm.
Mallit Ø 139,7mm: 4x32mm, 2x40mm, 2x45mm ja 2x50mm.
Mallit Ø 168,3mm: 4x32 mm, 2x40 mm, 4x40 mm, 2x50 mm ja 4x50 mm.
Kumin paksuus: 25mm

Tuotenro	Tuote
1032-komp	2x40mm
1032-komp 2x45	Ø140 2x45mm
1032-komp 2x50	Ø140 2x50mm
1032-Komp 4x32	Ø140 4x32mm
1033-komp	Ø168 2x40mm
1033-Komp2x45	Ø168 2x45mm
1033-Komp2x50	Ø168 2x50mm
1032-Komp4x32	Ø168 4x32mm
1033-Komp4x40	Ø168 4x40mm
1033-Komp4x50	Ø168 4x50mm



MuoviTech®

AB MUOVITECH FINLAND OY, Metallitie 2-4, 23100 Mynämäki, Finland
TEL +358 207 28 05 80 FAX +358 207 28 05 81 EMAIL myynti@muovitech.com WEB www.muovitech.com