

MOTOR INTRODUCTOR DE SONDA

PARA LA INTRODUCCIÓN DE SONDAS DE ENERGIA MUOVITECH

Los carruseles alimentadores para sondas de MuoviTech pueden utilizarse para sondas de entre Ø32-50 mm en bobina doble o sencilla. Se adaptan a revestimientos de entre 139,7 mm y 168,3 mm. Su bajo peso facilita su manejo, de manera que el trabajo se puede realizar por una sola persona y con ahorro de tiempo. Es fácil de manejar y de transportar. Por defecto, el carrito se suministra junto con un potente motor de arrastre para colectores de 2x40 mm.

UTILIZACIÓN

El alimentador del captador está diseñado para la introducción y la retirada de sondas y bombas de agua.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Colectores:	Ø32 mm, 40 mm, 45 mm y 50 mm
Revestimiento:	139,7 mm y 168,3 mm
Motor eléctrico:	1- 230V / 1.1kW
Velocidad:	Introducción 15 m/min aprox.
Peso:	55kg
Longitud:	660 mm

CE El carrito alimentador tiene certificación CE.

Cubiertas de seguridad para un manejo seguro reduciendo el riesgo de posibles accidentes laborales.



MuoviTech®

MuoviTech Iberica SL, Calle Campoamor 14, 28004 Madrid, Spain
TEL +34 669 86 13 05 EMAIL iberica@muovitech.com WEB www.muovitech.com