

FORINGSRØR

FORINGSRØR FOR PERMANENT FORING AV BOREHULL

BRUKSOMRÅDE

Foringsrør skal installeres mellom markoverflate og berggrunn for å unngå at overflatevann blandes med grunnvann.

PRODUKTINFORMASJON

Lengde: 3 m
Dimensjoner: Ø 139,7 x 4,0 mm og Ø 168,3 x 4,5 mm.
Fasing: 55 grader i den ene enden.
Stålkvalitet: ST235.
Antall: 10 rør per bunt.

Lengden er tilpasset for optimal transport og enkel installasjon. Rørene er faset i den ene enden for å underlette sveising.

Produsert i samsvar med DIN 2458/1626 og EN 10220:2002.



BORESKO

MED HERDET KANT FOR TUBEX/ODEX

BRUKSOMRÅDE

Boresko forankrer foringsrør i berggrunnen.

PRODUKTINFORMASJON

Dimensjoner: Ø 115/139,7 mm og Ø 140/168,3 mm
Stålkvalitet: ST37.0



MuoviTech®

MuoviTech Norge AS, Jeksleveien 55, 2016 Frogner, Norway
TEL +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com

FORINGSRØRLOKK, KOMPOSITT

HINDRER LEKKASJE AV OVERFLATEVANN OG ARTESISK VANN

Herdet komposittplast med syntetisk kompresjonsgummi og galvanisert skruer.

Finnes i flere dimensjoner og modeller.

Samtlige modeller for enkeltviklede kollektorer (2x) inneholder et ekstrahull for avledning av artesisk vann, lodding eller etterfylling. Ekstrahullet åpnes ved å vende gummitetningen.

BRUKSOMRÅDE

Foringsrørløkket monteres på foringsrøret for å hindre lekkasje av overflatevann og artesisk vann.

Tetter mot foringsrør og kollektorrør når pakningen ekspanderer ved tiltrekking av de 4 boltene.

PRODUKTINFORMASJON

Dimensjoner: Ø 139,7 mm og Ø 168,3 mm.

Modeller Ø 139,7 mm: 4 x 32 mm, 2 x 40 mm, 2 x 45 mm og 2 x 50 mm.

Modeller Ø 168,3 mm: 4 x 32 mm, 2 x 40 mm, 4 x 40 mm, 2 x 50 mm og 4 x 50 mm.

Gummitykkelse: 25 mm



MuoviTech®

MuoviTech Norge AS, Jeksleveien 55, 2016 Frogner, Norway
TEL +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com