

PE-RÖR

TRYCKRÖR PE100

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Tryckrör i Polyeten används för transport av vätskor.
T ex. Tryckvatten, processvatten, avlopps- spill- och dagvatten.

EGENSKAPER

Korrosionsbeständigt
Goda hydrauliska egenskaper
Tål stora deformationer utan brott med mycket god slaghållfasthet.
Lång livslängd
Dragfasta skarvar
Låg vikt

PRODUKTINFORMATION

Dimensioner: 16-225mm
Tryckklasser: PN10 SDR17 och PN16 SDR11
Material: PE100 och PE100RC
Stripe: Blå för dricksvatten och Brun för avlopp.

Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.
MuoviTech tillverkar enbart i PE100 som har bättre egenskaper än PE80 och äldre material.

CERTIFIKAT

Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003, certifikat 5029.

Art.nr	Produkt	Längder (m)
51610	PE 16 PN16 SDR11	50, 100
52010	PE 20 PN16 SDR11	50, 100
52563	PE 25 PN10 SDR17	50, 100
52510	PE 25 PN16 SDR11	30-150, 200, 300
53263	PE 32 PN10 SDR17	50, 100, 200
53210	PE 32 PN16 SDR11	30-150, 200, 300
54010	PE 40 PN16 SDR11	6, 50, 100, 200, 300, 400, 500
55063	PE 50 PN10 SDR17	6, 50, 100
55010	PE 50 PN16 SDR11	6, 50, 100
56363	PE 63 PN10 SDR17	6, 50, 100
56310	PE 63 PN16 SDR11	6, 50, 100
57563	PE 75 PN10 SDR17	6, 50, 100
57510	PE 75 PN16 SDR11	6, 50, 100
59063	PE 90 PN10 SDR17	6, 50, 100
59010	PE 90 PN16 SDR11	6, 50, 100
511010	PE 110 PN10 SDR17	6, 12
512510	PE 125 PN10 SDR17	6, 12
514010	PE 140 PN10 SDR17	6, 12
516010	PE 160 PN10 SDR17	6, 12
518010	PE 180 PN10 SDR17	6, 12
520010	PE 200 PN10 SDR17	6, 12
522510	PE 225 PN10 SDR17	6, 12



MuoviTech®

MuoviTech AB, Tvinnargatan 11, 507 30 Bråmhult, Sweden
TEL +46 (0)33 22 85 85 EMAIL info@muovitech.com WEB www.muovitech.com